



### **ВВЗ - CN (ЦН) Насосы холодной воды**

Марка насоса	Номинальный расход, м <sup>3</sup> /ч	Напор, м	Частота вращения, об/мин	Номинальная мощность привода, кВт
CN (ЦН) 400-105	400	105	1500	200
CN (ЦН) 400-105a	380	96	1500	160
CN (ЦН) 400-105b	360	83	1500	132
CN (ЦН) 400-210	400	210	1500	400
CN (ЦН) 400-210a	380	192	1500	315
CN (ЦН) 400-210b	360	166	1500	250
CN (ЦН) 1000-180-3	1000	180	1500	630
CN (ЦН) 1000-180a-3	900	157	1500	500
CN (ЦН) 3000-197	3000	197	1000	2500
14М-8х4-1	600	380	1500	1000

#### **Насосы холодной воды CN (ЦН) (ВВЗ)**

Насосы центробежные, горизонтальные, спирального типа, двухступенчатые (ЦН 400 -210 – четырехступенчатый), с рабочими колесами одностороннего входа, с сальниковыми уплотнениями, с подшипниками качения, с приводом от электродвигателя или дизельного двигателя (ЦН 400-105).

14М-8х4-1 – предназначены для перекачивания воды в системах промышленных и коммунальных объектов.

Насосы центробежные, горизонтальные, спирального типа, четырехступенчатые, с рабочими колесами одностороннего входа, с сальниковыми уплотнениями, с подшипниками качения, с приводом от электродвигателя.