



BB6 - KO, KOSH (КОШ) Pumps (OH1) Насосы конденсатные

Марка насоса	Номинальный расход, м ³ /ч	Напор, м	Частота вращения, об/мин	Номинальная мощность привода, кВт
KO 50/56	50	56	3000	15
KO 50/56a	50	48	3000	15
KO 50/56б	50	41	3000	15
2KO 50/112	50	112	3000	30
2KO 50/112a	50	97	3000	30
2KO 50/112б	50	80	3000	30
3KO 32/150	32	150	3000	30
KOSH (КОШ) 80-200	125	55	3000	30
2KOSH (КОШ) 80-250	125	140	300	75

Насосы конденсатные KO, KOSH (КОШ) Pumps (OH1)

Предназначены для перекачивания конденсата в пароводяных сетях тепловых электростанций, работающих на органическом топливе, а также для перекачивания воды в системах тепло- и водоснабжения.

Насосы центробежные, горизонтальные, консольные, одноступенчатые (KO, КОШ), двухступенчатые (2KO, 2КОШ), трехступенчатые (3KO), с осевым входом, уплотнениями сальникового типа или торцовыми, с подшипниками качения, с приводом от электродвигателя.

Насосы КОШ, 2КОШ с предвключенным колесом.